



博谱检测
Boopu Testing

报告编号: 2212035Y 号



221512110261



检 测 报 告

检测对象: 地下水

委托单位: 淄博市博山区津源供水有限责任公司

委托单位地址: 博山区峨眉山路 24 号

委托日期: 2022 年 12 月 02 日

报告日期: 2022 年 12 月 16 日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)





检测报告

报告编号: 2212035Y 号

第 1 页 共 13 页

委托单位	淄博市博山区津源供水有限责任公司	检测对象	地下水
委托单位地址	博山区峨眉山路 24 号	检测类别	例行检测
联系人	张婷婷	联系电话	13964463101
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	环境条件	检测环境符合要求
分析日期	2022.12.03~2022.12.08	完成日期	2022.12.16
样品数量	水样: 塑料瓶 12 个; 玻璃瓶 17 个。		
样品状态	水样: 液态、无色、无异味。		
判定依据	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)		
结 论	经检验, 样品所检项目检测结果符合《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017) 表 1 地下水质量常规指标及限值Ⅲ类要求。		
编制人: 郭雪莹 审核人: 韩京 批准人: 谷成 检验检测专用章 签发日期 2022 年 12 月 16 日			



检测报告

报告编号: 2212035Y 号

第 2 页 共 13 页

一 水质检测结果

采样日期			2022.12.03		
点位			天津湾 8 号井		
样品编号			2212035YS001	标准值	单项判定
序号	检测项目	单位	检测结果		
1	色度	度	5L	≤15 度	达标
2	嗅和味	无量纲	无	无	达标
3	浑浊度	NTU	1L	≤3NTU	达标
4	肉眼可见物	无量纲	无	无	达标
5	pH 值	无量纲	7.4	6.5~8.5	达标
6	总硬度	mg/L	353	≤450mg/L	达标
7	溶解性总固体	mg/L	472	≤1000mg/L	达标
8	硫酸盐	mg/L	80	≤250mg/L	达标
9	氯化物	mg/L	16.3	≤250mg/L	达标
10	铁	mg/L	0.03L	≤0.3mg/L	达标
11	锰	mg/L	0.01L	≤0.10mg/L	达标
12	铜	mg/L	0.2L	≤1.00mg/L	达标
13	锌	mg/L	0.05L	≤1.00mg/L	达标
14	铝	mg/L	0.008L	≤0.20mg/L	达标
15	挥发性酚类	mg/L	0.0003L	≤0.002mg/L	达标
16	阴离子表面活性剂	mg/L	0.050L	≤0.3mg/L	达标
17	耗氧量	mg/L	0.80	≤3.0mg/L	达标
18	氨氮	mg/L	0.02L	≤0.50mg/L	达标
19	硫化物	mg/L	0.005L	≤0.02mg/L	达标
20	钠	mg/L	8.80	≤200mg/L	达标
21	总大肠菌群	MPN/100	未检出	≤3.0MPN/100mL	达标
22	菌落总数	CFU/mL	未检出	≤100CFU/mL	达标
23	亚硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	0.003L	≤1.00mg/L	达标
24	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10.4	≤20.0mg/L	达标
25	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05mg/L	达标
26	氟化物	mg/L	0.31	≤1.0mg/L	达标
27	碘化物	mg/L	0.025L	≤0.08mg/L	达标



检测报告

报告编号: 2212035Y 号

第 3 页 共 13 页

采样日期			2022.12.03		
点位			天津湾 8 号井		
样品编号			2212035YS001	标准值	单项判定
序号	检测项目	单位	检测结果		
28	汞	μg/L	0.1L	≤0.001mg/L	达标
29	砷	μg/L	1.0L	≤0.01mg/L	达标
30	硒	μg/L	0.4L	≤0.01mg/L	达标
31	镉	μg/L	0.5L	≤0.005mg/L	达标
32	六价铬	mg/L	0.004L	≤0.05mg/L	达标
33	铅	μg/L	2.5L	≤0.01mg/L	达标
34	总α放射性	Bq/L	0.041	≤0.5Bq/L	达标
35	总β放射性	Bq/L	0.174	≤1.0Bq/L	达标
36	铍	μg/L	0.2L	≤0.002mg/L	达标
37	硼	mg/L	0.12	≤0.50mg/L	达标
38	锑	μg/L	0.5L	≤0.005mg/L	达标
39	钡	μg/L	60	≤0.70mg/L	达标
40	镍	μg/L	5L	≤0.02mg/L	达标
41	钴	μg/L	5L	≤0.05mg/L	达标
42	钼	μg/L	5L	≤0.07mg/L	达标
43	银	μg/L	2.5L	≤0.05mg/L	达标
44	铊	μg/L	0.01L	≤0.0001mg/L	达标
45	氯乙烯	μg/L	0.5L	≤5.0μg/L	达标
46	1,1-二氯乙烯	μg/L	0.4L	≤30.0μg/L	达标
47	二氯甲烷	μg/L	0.5L	≤20μg/L	达标
48	反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	0.3L	≤50.0μg/L	达标
49	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	0.4L		达标
50	三氯甲烷	μg/L	0.4L	≤60μg/L	达标
51	1,1,1-三氯乙烷	μg/L	0.4L	≤2000μg/L	达标
52	四氯化碳	μg/L	0.4L	≤2.0μg/L	达标
53	苯	μg/L	0.4L	≤10.0μg/L	达标
54	1,2-二氯乙烷	μg/L	0.4L	≤30.0μg/L	达标
55	三氯乙烯	μg/L	0.4L	≤70.0μg/L	达标



检测报告

报告编号: 2212035Y 号

第 4 页 共 13 页

采样日期			2022.12.03		
点位			天津湾 8 号井		
样品编号			2212035YS001	标准值	单项判定
序号	检测项目		单位		
56	1,2-二氯丙烷		μg/L	0.4L	≤5.0μg/L 达标
57	甲苯		μg/L	0.3L	≤700μg/L 达标
58	1,1,2-三氯乙烷		μg/L	0.4L	≤5.0μg/L 达标
59	四氯乙烯		μg/L	0.2L	≤40.0μg/L 达标
60	氯苯		μg/L	0.2L	≤300μg/L 达标
61	乙苯		μg/L	0.3L	≤300μg/L 达标
62	二甲苯	间/对二甲苯	μg/L	0.5L	≤500μg/L 达标
		邻二甲苯	μg/L	0.2L	
63	苯乙烯		μg/L	0.2L	≤20.0μg/L 达标
64	三溴甲烷		μg/L	0.5L	≤100μg/L 达标
65	邻二氯苯		μg/L	0.4L	≤1000μg/L 达标
66	对二氯苯		μg/L	0.4L	≤300μg/L 达标
67	三氯苯	1,2,4-三氯苯	μg/L	0.3L	≤20.0μg/L 达标
		1,2,3-三氯苯	μg/L	0.5L	
		1,3,5-三氯苯	μg/L	0.037L	
68	萘		ng/L	0.4L	≤100μg/L 达标
69	2,6-二硝基甲苯		μg/L	0.05L	≤5.0μg/L 达标
70	2,4-二硝基甲苯		μg/L	0.05L	≤5.0μg/L 达标
71	蒽		ng/L	1.0L	≤1800μg/L 达标
72	荧蒽		ng/L	1.0L	≤240μg/L 达标
73	苯并(b)荧蒽		ng/L	1.0L	≤4.0μg/L 达标
74	苯并(a)芘		ng/L	1.0L	≤0.01μg/L 达标
75	多氯联苯	2,4,4'-三氯联苯	ng/L	1.8L	≤0.50μg/L 达标
		2,2',5,5'-四氯联苯	ng/L	1.7L	
		2,2',4,5,5'-五氯联苯	ng/L	1.8L	
		2,3',4,4',5-五氯联苯	ng/L	2.1L	
		2,2',3,4,4',5'-六氯联苯	ng/L	2.1L	
		2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	ng/L	2.1L	
		2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	ng/L	2.1L	



检测报告

报告编号: 2212035Y 号

第 5 页 共 13 页

采样日期			2022.12.03		
点位			天津湾 8 号井		
样品编号			2212035YS001	标准值	单项判定
序号	检测项目	单位	检测结果		
76	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	μg/L	2L	≤8.0μg/L	达标
77	2,4,6-三氯酚	μg/L	1.2L	≤200μg/L	达标
78	五氯酚	μg/L	0.02L	≤9.0μg/L	达标
79	α-六六六	μg/L	0.056L	≤5.00μg/L	达标
	β-六六六	μg/L	0.037L		达标
	γ-六六六	μg/L	0.025L		达标
	δ-六六六	μg/L	0.060L		达标
80	p,p'-DDE	μg/L	0.036L	≤1.00μg/L	达标
	p,p'-DDD	μg/L	0.048L		达标
	o,p'-DDT	μg/L	0.031L		达标
	p,p'-DDT	μg/L	0.043L		达标
81	六氯苯	μg/L	0.043L	≤1.00μg/L	达标
82	七氯	μg/L	0.042L	≤0.40μg/L	达标
83	2,4-滴	μg/L	0.05L	≤30.0μg/L	达标
84	克百威*	μg/L	0.125L	≤7.00μg/L	达标
85	涕灭威*	μg/L	0.4L	≤3.00μg/L	达标
86	敌敌畏	mg/L	4.0×10 ⁻¹⁰ L	≤1.00μg/L	达标
87	乐果	mg/L	3.8×10 ⁻⁹ L	≤80.0μg/L	达标
88	甲基对硫磷	mg/L	2.8×10 ⁻⁹ L	≤20.0μg/L	达标
89	马拉硫磷	mg/L	4.3×10 ⁻⁹ L	≤250μg/L	达标
90	百菌清	μg/L	0.12L	≤10.0μg/L	达标
91	毒死蜱	μg/L	0.044L	≤30.0μg/L	达标
92	莠去津	μg/L	0.16L	≤2.00μg/L	达标
93	草甘膦*	μg/L	25L	≤700μg/L	达标
备注	“L”表示未检出; 带*检测项目为分包项目,本检测机构无相应资质认定许可技术能力。承担分包的检验检测机构名称为青岛中一监测有限公司,该公司资质认定许可编号为 171500341120 (有效期:2017.03.16~2023.03.15),对应分包方报告编号为 FQG12013301074。				



检测报告

报告编号: 2212035Y 号

第 6 页 共 13 页

二 检测依据、使用仪器及检出限

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 1.1 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2006	/	5 度 最低检测色度
	嗅和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 3.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2006	/	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2.2 目视比浊法 GB/T 5750.4-2006	/	1NTU 最低检测浑浊度
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2006	/	/
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计 B-03-01	/
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006	滴定管	1.0mg/L 最低检测质量浓度
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 8.1 称量法 GB/T 5750.4-2006	ME204E 分析天平 A-11-02	/
	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 342-2007	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	8mg/L 检测下限
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 2.1 硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2006	滴定管	1.0mg/L 最低检测质量浓度
	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	0.03 mg/L
	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.01 mg/L



检测报告

报告编号: 2212035Y 号

第 7 页 共 13 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 4.2 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.2mg/L 检测下限
	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 5.1 原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	0.05mg/L 检测下限
	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 1.1 铬天青分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.008mg/L 最低检测质量浓度
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 (方法 1 萃取分光光度法) HJ 503-2009		0.0003 mg/L
	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 10.1 亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2006	722SP 可见分光光度计 A-10-03	0.050mg/L 最低检测质量浓度
	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 1.1 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006	滴定管	0.05mg/L 最低检测质量浓度
	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 9.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.02mg/L 最低检测质量浓度
	硫化物	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005	GMA3360 气相分子吸收光谱仪 A-10-02	0.005 mg/L
	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 22.1 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	0.01mg/L 最低检测质量浓度
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 2.1 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006	SPX-250B 生化培养箱 A-04-09	2 MPN/100mL



检测报告

报告编号: 2212035Y 号

第 8 页 共 13 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 1.1 平皿计数法 GB/T 5750.12-2006	SPX-50B 生化培养箱 A-04-10	/
	亚硝酸盐 (以 N 计)	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.003mg/L 最低检出 浓度
	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 5.2 紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2006	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.2mg/L 最低检测 质量浓度
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 4.1 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006		0.002mg/L 最低检测 质量浓度
	氟化物	水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ 488-2009		0.02 mg/L
	碘化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 11.3 高浓度碘化物容量法 GB/T 5750.5-2006	滴定管	0.025mg/L 最低检测 质量浓度
	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 8.1 原子荧光法 GB/T 5750.6-2006	PF51 原子荧光光度计 A-01-02	0.1μg/L 最低检测 质量浓度
	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 6.1 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006		1.0μg/L 最低检测 质量浓度
	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 7.1 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006		0.4μg/L 最低检测 质量浓度
	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 9.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.5μg/L 最低检测 质量浓度
	六价铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.004mg/L 最低检测 浓度



检测报告

报告编号: 2212035Y 号

第 9 页 共 13 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 11.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	2.5µg/L 最低检测质量浓度
	总α放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 1.1 低本底总α检测法 GB/T 5750.13-2006	PAB-6000 低本底α/β 测量仪 A-04-08	1.6×10 ⁻² Bq/L 探测限
	总β放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 2.1 薄样法 GB/T 5750.13-2006		2.8×10 ⁻² Bq/L 探测限
	铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 20.2 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.2µg/L 最低检测质量浓度
	硼	水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 HJ/T 49-1999	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.02mg/L 最低检测浓度
	锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 19.1 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006	PF51 原子荧光光度计 A-01-02	0.5µg/L 最低检测质量浓度
	钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 16.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	10µg/L 最低检测质量浓度
	镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 15.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	5µg/L 最低检测浓度
	钴	生活饮用水标准检验方法 金属指标 14.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	5µg/L 最低检测浓度
	钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 13.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	5µg/L 最低检测浓度



检测报告

报告编号: 2212035Y 号

第 10 页 共 13 页

样品类别	分析项目		标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	银		生活饮用水标准检验方法 金属指标 12.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	2.5μg/L 最低检测质量浓度
	铊		生活饮用水标准检验方法 金属指标 21.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.01μg/L 最低检测质量浓度
	氯乙烯		水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱分析仪 A-02-04	0.5μg/L
	1,1-二氯乙烯				0.4μg/L
	二氯甲烷				0.5μg/L
	反式-1,2-二氯乙烯				0.3μg/L
	顺式-1,2-二氯乙烯				0.4μg/L
	三氯甲烷				0.4μg/L
	1,1,1-三氯乙烷				0.4μg/L
	四氯化碳				0.4μg/L
	苯				0.4μg/L
	1,2-二氯乙烷				0.4μg/L
	三氯乙烯				0.4μg/L
	1,2-二氯丙烷				0.4μg/L
	甲苯				0.3μg/L
	1,1,2-三氯乙烷				0.4μg/L
	四氯乙烯				0.2μg/L
	氯苯				0.2μg/L
	乙苯				0.3μg/L
	二甲苯	间/对二甲苯			0.5μg/L
		邻二甲苯			0.2μg/L
	苯乙烯				0.2μg/L
	三溴甲烷				0.5μg/L
	邻二氯苯				0.4μg/L
	对二氯苯				0.4μg/L



检测报告

报告编号: 2212035Y 号

第 11 页 共 13 页

样品类别	分析项目		标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	三氯苯	1,2,4-三氯苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱分析仪 A-02-04	0.3μg/L
		1,2,3-三氯苯			0.5μg/L
		1,3,5-三氯苯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014		0.037μg/L
	萘		水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		0.4μg/L
	2,4-二硝基甲苯		水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	7890B-5977B 气相色谱质谱仪 A-02-07	0.05μg/L
	2,6-二硝基甲苯				0.05μg/L
	蒽		《水和废水监测分析方法》第四篇第四章十四（二）气相色谱-质谱法（C）国家环境保护总局（2002）第四版（增补版）	7890B-5977B 气相色谱质谱仪 A-02-07	1.0ng/L
	荧蒽				1.0ng/L
	苯并（b）荧蒽				1.0ng/L
	苯并（a）芘				1.0ng/L
	多氯联苯	2,4,4'-三氯联苯	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	7890B-5977B 气相色谱质谱仪 A-02-07	1.8ng/L
		2,2',5,5'-四氯联苯			1.7ng/L
		2,2',4,5,5'-五氯联苯			1.8ng/L
		2,3',4,4',5-五氯联苯			2.1ng/L
		2,2',3,4,4',5'-六氯联苯			2.1ng/L
		2,2',4,4',5,5'-六氯联苯			2.1ng/L
		2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯			2.1ng/L
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯		生活饮用水标准检验方法 有机物指标 12.1 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006	9790II 气相色谱分析仪 A-02-02	2μg/L 最低检测质量浓度



检测报告

报告编号: 2212035Y 号

第 12 页 共 13 页

样品类别	分析项目		标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	2,4,6-三氯酚		水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	7890B-5977B 气相色谱 质谱仪 A-02-07	1.2μg/L
	五氯酚		生活饮用水标准检验方法 有机物指标 附录 B 固相萃取/气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物 GB/T 5750.8-2006	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱 分析仪 A-02-04	0.02μg/L
	六六六	α-六六六	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	7890B-5977B 气相色谱 质谱仪 A-02-07	0.056μg/L
		β-六六六			0.037μg/L
		γ-六六六			0.025μg/L
		δ-六六六			0.060μg/L
	滴滴涕	p,p'-DDE			0.036μg/L
		p,p'-DDD			0.048μg/L
		o,p'-DDT			0.031μg/L
		p,p'-DDT			0.043μg/L
	六氯苯				0.043μg/L
	七氯				0.042μg/L
	2,4-滴		生活饮用水标准检验方法 农药指标 13 气相色谱法 GB/T 5750.9-2006	GC-2014 气相色谱仪 A-02-03	0.05μg/L 最低检测 质量浓度
	克百威*		水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 827-2017	超高效液相色谱仪及赛默飞 u3000	0.125μg/L
	涕灭威*				0.4μg/L
	敌敌畏		水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T 13192-1991	GC-2014 气相色谱仪 A-02-03	4.0×10 ⁻¹⁰ mg/L
	乐果				3.8×10 ⁻⁹ mg/L
	甲基对硫磷				2.8×10 ⁻⁹ mg/L
	马拉硫磷				4.3×10 ⁻⁹ mg/L



检测报告

报告编号: 2212035Y 号

第 13 页 共 13 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	百菌清	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 附录 B 固相萃取/气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物 GB/T 5750.8-2006	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱分析仪 A-02-04	0.12 μ g/L
	毒死蜱			0.044 μ g/L
	莠去津			0.16 μ g/L
	草甘膦*	生活饮用水标准检验方法 农药指标 18.1 高压液相色谱法 GB/T 5750.9-2006	高效液相色谱仪	25 μ g/L

以下空白



检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托方提供的信息影响结果有效性时，我公司不对该结果负责。
- 6、未经我公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、委托方如对检测报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。

委托人