

筑基本保持良好的传统格局，街巷体系完整，传统公共设施利用率高，且与村民生产生活保持密切联系。西厢村古民居现大多保存较好，古街也保存较为完整，只是主街道路面被水泥硬化。村庄处于群山之中，景色秀美，水质良好，村内卫生整洁，村风文明淳朴，百姓和睦相处。

第三节 建筑物分布及特征

传统民舍建筑，有独特的山区建筑风格，房屋均依山而建，层次分明，错落有序。因地势不平，房屋一般建造两层，顶层住人，底层为储物间或饲养牲畜或存放粮草杂物。这种房舍沿街立面高大雄伟，形同楼房美化了街景，从院内看，墙体矮小，呈平房状，使用方便。

西厢村的传统民舍建筑，有独特的山区建筑风格，房屋均依山而建，层次分明，错落有序。因地势不平，房屋一般建造两层，顶层住人，底层为储物间或饲养牲畜或存放粮草杂物。这种房舍沿街立面高大雄伟，形同楼房美化了街景，从院内看，墙体矮小，呈平房状，使用方便。

富裕人家；墙体多用雕刻精致、纹理美观的方正青石砌筑，贫困人家建房则用天然碎石筑墙，外围墙体厚度一般在0.6米左右。房顶用黄麦草或小麦秸秆厚厚覆盖，房顶为斜坡形，屋脊用石材或青瓦压草，山墙用马头稍，前后墙房檐，用外挑石板形成排水檐口，组织屋面排水，防止雨水侵墙，均以优质平板石构筑，房屋前脸两角砌以精雕细刻的石雕，雕有各种花鸟和动物图饰，展示吉祥福祿之意。房屋的梁架、檩条、门窗等均为木结构，窗棂等用手工刻制，图案多种。

多数人家在房屋上层建有地坑，用地炕采暖是西厢村一带冬季采暖的传统做法。其构造是紧贴居室的外墙，在院中设一地炉，燃料可用木柴也可用煤炭，地炉的火焰通过室内地板下的烟道，将热量通过地炉铺设的石板，散发到室内。同时又将烟气排放到室外，室内温度均匀且稳定，不烟不呛，非常适合老人及儿童居住。

百姓盖房，均设独立院落。富贵人家建四合院或套院。用规整石块垒墙院，大门有门阁，黑漆大门，有的门前摆放石雕雄狮，威武壮观。四合院内，北屋为正房，并两边挂耳，其他三面为厢房，也叫配房，配房不能高于主房，正房一般长辈居住。较为贫困之家，也一户一院，一般只建北屋，用碎石或篱笆建围墙，几辈人同居一屋。因山区地形复杂也不全以此结构为主。当院门设在院西北角或东北角时，西屋或南屋便成主房。

传统家居，室内摆设也有讲究，条山几、八仙桌、太师椅、方桌及箱、橱、柜等要安放得体，俗称“圆房”配套。木质家具，多以传统博山大漆配花，桌椅镶有雕饰，图案多样，十分美观。